

fermacell™ Armierungskleber HD

Zum Überstreichen des Armierungsbandes HD



PRODUKT

Der fermacell™ Armierungskleber HD ist ein elastischer Einkomponenten-Klebstoff auf Dispersionsbasis.

ANWENDUNG

Der fermacell™ Armierungskleber HD ist notwendiger Bestandteil der Fugenarmierung des fermacell® Powerpanel HD Aussenwandsystems. Mit dem Armierungskleber wird das Armierungsband HD überstrichen, welches beim Einsatz der fermacell® Powerpanel HD als temporär wirksamer Wetterschutz oder als Putzträgerplatte auf die Plattenstösse aufzubringen ist.

EIGENSCHAFTEN

- Dispersionsbeschichtung – elastisch, kraftschlüssig, auf Acrylat-Basis
- Sofort gebrauchsfertig/vielseitig einsetzbar
- Temperaturbeständig von -20 °C bis + 70 °C
- Kennzeichnungsfrei – lösemittelfrei, pH-neutral
- Abgestimmt auf das fermacell® Powerpanel HD Aussenwandsystem

VERARBEITUNG

Nach dem Aufbringen vom Armierungsband HD wird dieses umgehend über die gesamte Breite mit dem fermacell™ Armierungskleber HD überstrichen. Alle Befestigungsmittel, die nicht durch die Fugentechnik abgedeckt werden, müssen mit mindestens einer Schicht Armierungskleber HD überstrichen werden.

Der Armierungskleber kann – abhängig von Temperatur und relativer Luftfeuchte – nach einer Trocknungszeit von ca. 24 Stunden (+ 20 °C und 50 % rel. Luftfeuchte) mit dem Putzsystem HD überarbeitet werden.

Bitte beachten Sie auch unsere ausführlichen Hinweise zur Verarbeitung in unserem Handbuch:

- fermacell® Powerpanel HD und H₂O im Aussenbereich – Planung und Verarbeitung