fermacell Produktdatenblatt

fermacell Trennstreifen

Zum Trennen von Innenecken und Anschlussfugen

Produkt

Der **fermacell** Trennstreifen ist ein transparentes PET- Trennband in 50mm Breite mit einem Erkennungsstreifen und „fermacell“ Schriftzug an den Streifenrändern. Der nur 9mm breite selbstklebende Haftbereich am Rand begünstigt ein optimales Entfernen des überstehenden Rest des Trennstreifen.

Anwendung

- als Trennstreifen zur Ausbildung von gelitenden Trockenbau- Innenecken (Wand-Wand, Wand-Decke und Dachschräge-Wand)
- als Trennstreifen von Anschlussfugen an Massivbauteile
- als Trennstreifen an Bauteile wie Fensterrahmen und Verkleidungen

Eigenschaften

- Transparent
- Leicht aufzukleben, da selbstklebender Haftbereich am Rollenrand
- Rolle bleibt formstabil
- Überstehender Rest des Trennstreifens lässt sich sauber abschneiden. Die Bandstirnkante bleibt transparent unsichtbar
- Auch für nachträgliches Anbringen des Trennstreifen in die offenen Fuge geeignet
- Geeignet für Brandschutzanschlüsse

fermacell Trennstreifen

Zum Trennen von Innenecken und Anschlussfugen

Verarbeitung

- **fermacell** Trennstreifen auf das anzuschliessende Bauteil aufkleben
- **fermacell** Gipsfaserplatten mit einam Abstand von 5 – 9mm zum Trennsteifen montieren
- Fuge mit **fermacell** Fugenspachtel an den Trennstreifen ausgespachteln
- Überstehnder Trennstreifen nach dem austrocknen der Spachtelmasse mit einem scharfen Messer abschneiden
- Bei Putzarbeiten an den Trennstreifen putzen und nach dem aushärten des Putzes den überstehenden Streifen abschneiden
- Die saubere Ausbildung der Innenecken bedingt einen sauberen Trennschnitt (Schwedenschnitt) sämtlicher Oberflächenbeschichtungen

Materialkennwerte	
Rollenlänge	30 m
Rollenbreite	50 mm
Qualität	PET
Farbe	transparent
Dicke	0,10 mm

Händlerdaten	
Artikelnummer	79311
EAN	4007548020299
Rolle / Karton	10 Rollen
Gewicht / Rolle	0,210 Kg

Weitere Hinweise

Unsere Empfehlungen basieren auf umfangreichen Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie ersetzen nicht Richtlinien, Normen, Zulassungen sowie mitgeltende technische Merkblätter. Wegen der Vielzahl möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und der Anwendung empfehlen wir, stets eine Probeverarbeitung und -anwendung vorzunehmen. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Lieferung, Abwicklung und Gewährleistung auf die von uns zugesicherten Eigenschaften erfolgt gemäß unserer AGB.

Fermacell GmbH Schweiz: Telefon: 031 724 20 20 | Telefax: 031 724 20 29 | E-Mail: fermacell-ch@xella.com | www.fermacell.ch
Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Stand 11/2015. Technische Änderungen vorbehalten. Aktuelle Verarbeitungsanleitung beachten!
fermacell® ist eine eingetragene Marke und ein Unternehmen der XELLA-Gruppe.