

ENTLA Brandex EI30

Vollspan-Mittellage, Hartholz-Einleimer ringsum,
beidseitig 2 x 3,2 mm Hartplatten HDF



Das Türenwerk
im Entlebuch
www.entla.ch

Aufbau geschliffen		Rohmasse
40		3.2 mm Hartplatte HDF
		34 mm Vollspan
46		3.2 mm Hartplatte HDF
		3.2 mm Hartplatte HDF
46		34 mm Vollspan
		3.2 mm Hartplatte HDF
50		3.2 mm Hartplatte HDF
		3.2 mm Hartplatte HDF
50		37.5 mm Vollspan
		3.2 mm Hartplatte HDF
58		3.2 mm Hartplatte HDF
		3.2 mm Hartplatte HDF
58		46 mm Vollspan
		3.2 mm Hartplatte HDF
58		3.2 mm Hartplatte HDF
		3.2 mm Hartplatte HDF



Dicke	Schallschutz	Klimaklasse	Wärmeschutz	Gewicht
40 mm	Rw = 30 dB	2a	1.8 W/m2K	26.0 kg / m2
	R' w 27 - 28 dB			
46 mm	Rw = 31 dB	2a	1.7 W/m2K	31.0 kg / m2
	R' w 29 - 30 dB			
50 mm	Rw = 32 dB	2a	1.6 W/m2K	34.0 kg / m2
	R' w 30 - 31 dB			
58 mm	Rw = 34 dB	2a	1.5 W/m2K	39.0 kg / m2
	R' w 32 - 33 dB			