

Leistungserklärung

Gemäß der Verordnung Nr. 305/2011 (BauPVo)



Pfeifer Holz GmbH & Co KG Fabrikstraße 54 A – 6460 Imst

Massivholzplatte

Einlagige Massivholzplatten nach EN 13353:2011 zur Verwendung im Bauwesen, für die Innenverwendung als nichttragende Bauteile im Trockenbereich.

Es erfolgt eine werkseigene Produktionskontrolle. Dabei fallen keine Aufgaben für notifizierte Stellen an. System der Bewertung/Überwachung: System 4+

Leistungseigenschaften	Leistung	Harmonisierte technische Norm
Kenncode	SWP/1 - L1 NS Nenndickenbereich von 19 bis 42 mm	
Kennzeichnung zur Identifikation	Anhand des Barcodes auf dem Etikett der Verpackung kann beim Hersteller das Produktionsdatum in Erfahrung gebracht werden. Plattenstärke, Qualität und Format der Platte sind ebenfalls auf dem Etikett ersichtlich.	
Qualität der Verklebung	SWP/1 nach EN 13354:2008	
Formaldehydabgabe	E1, ≤ 0,02 ppm	
Brandverhalten	D-s2, d0, DFL-s1	
Wasserdampfdurchlässigkeit	mittlere Rohdichte 300kg/m³: μ feucht 50, μtrocken 150 mittlere Rohdichte 500kg/m³: μ feucht 70, μ trocken 200	
Gehalt an Pentachlorphenol	≤ 5 ppm	EN 13986:2015
Luftschalldämmung	R= 13 x lg (mA) + 14	
Schallabsorption	0,10 für Frequenzbereich 250-500 HZ 0,30 für Frequenzbereich 1000-2000 HZ	
Wärmeleitfähigkeit	mittlere Rohdichte 300kg/m³: λ 0,09 W/mK mittlere Rohdichte 500kg/m³: λ 0,13 W/mK	
Lochleibungsfestigkeit	keine Angaben	
Luftdurchlässigkeit	keine Angaben	
Mechanische Dauerhaftigkeit	keine Angaben	
Biologische Dauerhaftigkeit	keine Angaben	

Massivholzplatten sollten bei der Verwendung nicht mit Untergrund, Erdboden oder Wasser in direkte Berührung kommen. Die Leistung des Produktes entspricht den erklärten Leistungen. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist alleine der Hersteller. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers:

Seelos Dietmar Leiter Werk Imst / Prokurist Imst 01.07.2019 Ausgabe 002

Pfeifer Holz GmbH & Co KG Fabrikstraße 54 | A-6460 Imst