

Holz-Entgrauer

Technisches Merkblatt
April 2018
Seite 1/1



- » *entgraut Außenhölzer*
- » *ohne Abschleifen*
- » *Gartenmöbel, Holzdecks, auch Hart- und Edelhölzer erhalten weitestgehend ihren natürlichen Farbton zurück*

Eigenschaften: SAICOS Holz-Entgrauer ist ein hochwirksames Spezialprodukt zum Reinigen und Auffrischen vergrauter, unansehnlich gewordener Holzflächen im Außenbereich. Der natürliche Holzton wird wieder sichtbar. Für alle Holzarten geeignet. Greift das gesunde Holz nicht an.

Artikelnummer:
8130 Farblos

Anwendungsbereiche:
Gartenmöbel, Holzdecks und -Terrassen, Pflanzkästen oder -kübel, Holzroste auf Balkons, Fassaden usw. aus naturbelassenen Hölzern.

Vorbereitung:
Schmutz entfernen (abfegen oder abbürsten). Metall (z.B. Beschläge) durch Abkleben schützen. Pflanzen mit Folie abdecken. Kleidung schützen. Die zu behandelnde Oberfläche anfeuchten.

Verarbeitung: SAICOS Holz-Entgrauer pur oder bis zu 5fach mit Wasser verdünnt (je nach Stärke der Vergrauung) mit Gartenspritze, Gießkanne oder Bürste satt auftragen, 15 - 30 Minuten einwirken lassen. Dann mit harter Bürste oder Schrubber und viel Wasser abschrubben. Holz intensiv mit Wasser abspülen. Falls noch vergraute Stellen vorhanden sind, Vorgang wiederholen.

Nachbehandlung von Holzterrassen: Nach völliger Trocknung die Oberfläche mit SAICOS Holz-Spezialöl behandeln. Einen (bei rohem Holz zwei) Anstriche mit der SAICOS Fussbodenstreichbürste auftragen.

Beste Verarbeitungstemperatur:
Zwischen 8 °C und 25 °C. Nur auf frostfreien Flächen anwenden.

Ergiebigkeit pro Liter:
1 Liter reicht für 5 - 25 m² (je nach Verdünnung).

Anzahl der Anstriche: 1, bei starker Vergrauung 2.

Trocknung: Witterungsbedingt. Trocknet wie normal-nasse Oberflächen. Einen eventuellen Anstrich der Holzflächen erst nach vollkommener Trocknung auftragen.

Reinigung der Arbeitsgeräte: Mit Wasser abspülen.

Einfache Instandhaltung: Bei Bedarf (wiederauftretende Vergrauung) Vorgang wiederholen.

Lagerfähigkeit: Im verschlossenen Behälter mindestens 3 Jahre. Das flüssige Produkt ist nicht frostgefährdet.

Physikalische Eigenschaften:

Dichte: 1.0 g/cm³

Geruch: geruchlos

Flammpunkt: nicht brennbar

Sicherheitshinweise – Erste Hilfe: Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen. Nicht in Ess-, Trink- oder sonstige für Nahrungsmittel vorgesehene Behälter füllen. Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. Inhalt/Behälter industrieller Verbrennungsanlage zuführen.

Kennzeichnung WKG1 nach deutscher Norm. UN3265

Unsere anwendungstechnische Beratung erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für den beabsichtigten Zweck. Da sich die Anwendung und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit befindet, liegt der Verantwortungsbereich ausschließlich beim Verarbeiter. Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblattes verliert das Vorherige seine Gültigkeit.

SAICOS COLOUR GmbH

Carl-Zeiss-Str. 3
D-48336 Sassenberg
☎ +49 2583 3037-0
☎ +49 2583 3037-10
info@saicos.de
www.saicos.de