

**Herzog Elmiger**

Holz mit Herz

**SPA Aarau**

Kompetenz in Holz

DIPRYL® 70 g/m² Schwarz

Technisches Datenblatt - Rieselschutz- und Abdeckvlies im Innenbereich

Dipryl® Spinnvlies wird aus Polypropylen (PP) hergestellt und die mechanische Festigkeit wird ausschliesslich durch thermische Verfestigung (Faserverschmelzung) und nicht durch chemische Zusätze oder Bindemittel erreicht. Dadurch wird das Spinnvlies sehr verträglich und verhält sich gegenüber den verschiedensten Materialien wie Kunststoffen, Farben, Lacken sowie Holz neutral.

Das heisst, dass auch bei längerem Berühren bei den verschiedensten Temperaturen keine chemische Reaktion (kleben, zersetzen) entstehen. Die Materialfreundlichkeit hat diesem Spinnvlies zu einer grossen Akzeptanz in den verschiedensten Produktionszweigen verholfen.

Eigenschaften

Material	Polypropylen (PP)
Gewicht (+/- 6 %)	70 g/m ²
Farbe	Schwarz
Dicke	0.51 mm
Dimensionsstabilität	2 %
Reissfestigkeit (N) Edana	125
Wasserdurchlässigkeit	gut
Luftdurchlässigkeit	2200 l/m ² *s (bei 200 Pa)
Chemikalienbeständigkeit	gut
Brennverhalten	5.2 Schwerbrennbar
UV-Stabilität	minimal
Anwendung Holzbau	Innenbereich, Trennung, Sichtschutz
Verkleben	Empfohlen wird Heisserschmelzkleber, tröpfchenweise, keinen duroplastischen oder aushärtenden Klebstoff verwenden.
Schneiden	Rollenmaterial sollte nicht mit Bandsägen geschnitten werden (Bahnen), da sonst die Trennstellen verkleben können. Beim Schneiden von Rollenmaterial steigt die Hitze nach innen an.
Artikel-Nr.	34.410.030



Herzog-Elmiger AG
Holzwerkstoffe
Amstutzweg 8
6010 Kriens

Telefon 041 317 50 50
Telefax 041 317 50 59
mail@herzog-elmiger.ch
herzog-elmiger.ch

SPA Sperrholz-Platten AG
Neumattstrasse 6
5000 Aarau

Telefon 062 822 33 02
mail@spa-aarau.ch
spa-aarau.ch