

VERARBEITUNGSINFORMATION

tilo

INTENSIVPFLEGE für Vital NATUR geölte Böden

macht den Boden.

Die INTENSIVPFLEGE ist ein oxidativ trocknendes Naturöl. Es wird zum Nachölen (Pflege) bereits geölter Böden verwendet um diese aufzufrischen und feinste Fugen zu imprägnieren. Die Oberfläche glänzt danach etwas auf, was sich aber nach einigen Reinigungen wieder gibt.

Auftragsmenge: Vor Gebrauch gut aufschütteln, unverdünnt anwenden. Verbrauch ca. 1 Liter / 60-70 m² (abhängig von der Saugfähigkeit des Untergrunds).

Vorbereitung: Den Boden kehren und saugen. Falls noch Restschmutz vorhanden ist, muß mit REINIGER gereinigt werden. Bei starken Verschmutzungen mit INTENSIVREINIGER eine Grundreinigung vornehmen. Erst nach vollständigem Abtrocknen weiterarbeiten!

Anwendung: In kleinen Abschnitten von ca. 2 bis 5 m² arbeiten! Die INTENSIVPFLEGE aufgießen und gleich mit Wischer oder Einscheibenmaschine (weißes Pad) gleichmäßig verteilen. Danach den eingöhlten Abschnitt mit einem sauberen, trockenen Baumwolltuch - unter dem Wischer oder der Einscheibenmaschine - gut und gleichmäßig abwischen, bis eine seidenglänzende, glatte Oberfläche entsteht. Für den nächsten Abschnitt Öl am Rand des bereits fertigen Abschnitts aufgießen und von dort in die nächste zu bearbeitende Fläche verteilen. So immer vom Feuchten ins Trockene arbeiten, um Ansätze durch aufgeschüttete INTENSIVPFLEGE zu vermeiden.

Hinweise: Zu viel INTENSIVPFLEGE (wenn nicht gründlich abgewischt) und/oder noch Restfeuchte nach der Reinigung führen zu einer klebrigen Oberfläche. Ausreichend abgewischt ist die Oberfläche dann, wenn auf einer aufgelegten Hand keine Pflegespuren zurückbleiben. Nur ganz dünne Pflegefilme trocknen richtig aus. Nach ca. 24 Stunden ist die INTENSIVPFLEGE ausgehärtet. Während dieser Zeit den Fußboden soweit wie möglich schonen. Bei der Verarbeitung übliche raumklimatische Verhältnisse schaffen. Parkett und Fertigböden dürfen nie über längere Zeit feucht oder gar naß sein, da sie empfindlich reagieren (Quellungen). Stark alkalische Reinigungsmittel verursachen Schäden an der Oberfläche, verwenden Sie daher stets die empfohlenen Reinigungs- und Pflegemittel. Ein mit INTENSIVPFLEGE behandelter Boden kann auch mit der SCHNELLPFLEGE nachgepflegt werden. INTENSIVPFLEGE je nach Beanspruchung wiederholen.

Inhaltsstoffangaben: Alkyde auf Basis natürlicher, pflanzlicher Öle, Additive, Lösemittel

Sicherheitshinweise:

Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen. Nicht in Ess-, Trink- oder sonstige für Nahrungsmittel vorgesehene Behälter füllen. Zusammengeknüllte Lappen mit Wasser tränken und im Freien trocknen - ansonsten Selbstentzündungsgefahr! Getrockneter Anstrich ist normal entflammbar (D nach EN 13501). Enthält: Enthält 2-Butanonoxim. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Die tilo - Pflegekomplettlösung für Vital NATUR geölte Böden

REINIGER	INTENSIVREINIGER	SCHNELLPFLEGE	INTENSIVPFLEGE
für die bedarfsgerechte Reinigung	zur Entfernung von starken Verschmutzungen	Auffrischung der Oberfläche Emulsion matt	für intensiv genutzte Oberflächen Pflegeöl farblos und weiss
(Unterhaltsreinigung)	(Grundreinigung)	(Unterhaltspflege)	(Intensivpflege)

EU-Grenzwert für INTENSIVPFLEGE für Vital Natur (Kat. A/f): 700g/l (2010). Die INTENSIVPFLEGE enthält max. 481g/l VOC . GISCODE: Ö60. Nur im Fachhandel erhältlich! **Vertrieb:** tilo GmbH, A-4923 Lohnsburg.



Unter Verschuß und für Kinder unzugänglich aufbewahren. Im ungeöffneten Originalgebinde mind. 5 Jahre lagerfähig. Das flüssige Produkt ist nicht frostgefährdet - um nach Frosteinwirkung eine gute Streichfähigkeit wiederherzustellen, einige Stunden bei Raumtemperatur lagern und gut umrühren. WGK 1 nach deutscher Norm.

INTENSIVPFLEGE für Vital NATUR geölte Böden 1 Liter Bestell.Nr. Z1050



INTENSIVPFLEGE für Vital NATUR geölte Böden 2,5 Liter Bestell.Nr. Z1051



Mit diesen Hinweisen wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen. Eigenversuche durchführen. Lassen Sie sich bei Unklarheiten und größeren Bauvorhaben vor Beginn der Arbeiten beraten. Irrtum und technische Änderung vorbehalten. Weiterführende Informationen und Aktualisierungen siehe www.tilo.com.