

Fakten und Tipps zu Ihrem Terrassenboden

„Ihr Terrassenboden lebt“

Holz ist ein natürlicher Werkstoff und reagiert auf die Einflüsse der Natur und Ihrer Umgebung. Wind, Wetter und Sonne setzen den Aussenterrassen unterschiedlich intensiv zu. Durch die Bewitterung, vor allem die intensive UV-Strahlung im Sommer, aber auch durch Regen und dem folgenden Trocknungsprozess, wird die oberste Holzschicht „beschädigt“ d.h. das Lignin wird herausgelöst und zersetzt. Die reinen Holzfasern bleiben zurück und daraus können watteähnliche Bäuschel und Ablagerungen resultieren. Das Zersetzen des Lignins und Freisetzen der reinen Holzfasern wird als Delignifizierung bezeichnet und ist ein natürlicher Prozess von Holz im Außenbereich. Diese hellen Holzfasern können durch Bürsten abgetragen werden.

Wie dem Fußboden im Innenbereich, ist auch eine regelmässige Pflege und die Reinigung des Außenbodens empfohlen. Vor und nach der Terrassensaison die Terrasse gründlich reinigen, Laub, Staub, evt. Vermoosung und andere Verschmutzungen so weit wie möglich entfernen. Bei starker Verschmutzung und Rückständen, reinigen Sie mit warmen Wasser und entsprechenden Reinigungsmitteln.



Zur gründlichen Reinigung von Holzterrassen

Das SAICOS Terrassenreiniger-Konzentrat wird im Verhältnis 1:5 mit Wasser verdünnt (z. B. 1 l auf 5 l Wasser) und anschliessend auf das zuvor angefeuchte Terrassenholz mit einer Fußbodenstreichbürste oder alternativ mit einem Sprühgerät gleichmässig aufgetragen. Dabei ist darauf zu achten, dass keine Pfützen entstehen. Nach einer Einwirkzeit von 5 bis 20 Minuten sollten gegebenenfalls bereits angetrocknete Stellen nachbehandelt werden. Anschliessend wird die Terrasse mit einer Reinigungsbürste oder einer geeigneten Maschine, wie beispielsweise der Rotowash, gründlich gereinigt und zwei- bis dreimal mit klarem Wasser abgespült. Nach vollständiger Trocknung kann die Oberfläche bei Bedarf mit einem Terrassenöl nachbehandelt werden.



Pflegebehandlung mit WOCA Terrassenöl

Durch die Pflege mit Terrassenöl wird die holztypische Farbe (wieder) aufgefrischt und verstärkt. Die Holzoberfläche wird wasserabweisend, das Holz elastischer und je nach Holzart wird die Splitterbildung verlangsamt. Des weiteren schützt das Öl zusätzlich vor dem Ausbleichen und der Verwitterung.

Für eine maschinelle Reinigung mit der Rotowash wenden Sie sich an Ihren Verleger oder Ihren lokalen Holzverarbeiter. Dieser hilft Ihnen gerne weiter.



Rotowash – Bodenpflege

Rotowash - eine Maschine für alle Böden

Jeder Bodenbelag braucht eine regelmässige und intensive Pflege, damit er möglichst lange schön bleibt. Nutzen Sie dies und bieten Sie Ihrem Kunden nach dem Verlegen eines Bodens die Dienstleistung einer professionellen Pflege + Reinigung an. Wir unterstützen Sie dabei und bieten Ihnen dazu das Profi-Werkzeug.

- **Maximale Bodenhygiene** durch zwei gegenläufige Zylinderbürsten für alle Holz- und WPC-Böden.
- Durch wechselbare Bürsten im **Innen- und Aussenbereich** einsetzbar.
- Hohe Reinigungsleistung mit bis zu **90% weniger Wasser und Chemieverbrauch** verglichen mit herkömmlichen Reinigungsmethoden und Maschinen.

Mieten

Mieten Sie bei uns die Rotowash R30A Bodenreinigungsmaschine inkl. dem Birchmeier-Sprühgerät für **CHF 104.--/Tag** exkl. Reinigungsmittel. **Wochenendtarif CHF 150.00**

Reinigungsmittel für Holz- sowie Holz/Kunststoff-Dielen

Terrassenreiniger für Holz-Kunststoff Dielen

Konzentrat mit Wasser verdünnen



Terrassenreiniger für Holzterrassen

Konzentrat mit Wasser verdünnen



Holz-Entgrauer

Entgraut unbehandelte Hölzer ohne Abschleifen

Konzentrat mit Wasser verdünnen



Daten zur Rotowash R30A

Motor	550 Watt
Bürstendrehzahl	650 U/Min
Arbeitsbreite	300 mm
Frischwasserkapazität	1.5 lt.
Schmutzwasserkapazität	2.0 lt.
Flüssigkeitsverteilung	Schwerkraft
Bürstdruck	bis 325 g/cm ²
Gewicht	22.5 kg
Länge	366 mm
Breite	403 mm
Höhe (ohne Stiel)	205 mm
Theoretische Reinigungsleistung Hartboden	bis 430 m ²

