

PE-Feuchtigkeitsbremse unter schwimmend verlegte Parkett- oder Laminatböden



albert floorvap ist die ideale Feuchtigkeitsbremse bei Laminatböden mit aufkaschiertem Trittschall.

- △ **Optimaler Feuchtigkeitsschutz** – dank hohem SD-Wert
- △ **Sehr alterungsbeständig** – da aus sehr hochwertigen Rohstoffen hergestellt
- △ **Sicher** – entspricht den Richtlinien der Fussbodenhersteller und erfüllt dessen bauphysikalischen Anforderungen



albert floorvap eignet sich als ideale Feuchtigkeitsbremse unter Trittschallprodukten wie Kork, Vlies, Gummi etc.

Technische Daten

Material	hochwertige PE-Folie
Gewicht	ca. 100g/m ²
Sd-Wert	ca. 80 m
Dicke	ca. 0.2mm
Dimension	2 m x 10 m 2 m x 25 m

Verarbeitung



Die Bahnen sind mindestens 20cm zu überlappen.



Bei Überlappungen unter 20cm sollten die Bahnen mit **albert winaco** abgeklebt werden.



Seitlich wird die Folie hochgezogen damit sich eine Wanne bildet. Dadurch kann keine Feuchtigkeit von der Wand in den Fussboden dringen.