

WIBERBA  HOLZ

Rahmenholz für Brandschutztüren . Türrahmenkanteln

Rahmenholz für Brandschutztüren . Türrahmenkanteln



Holzarten:	Eiche, Roteiche, Buche
Stärken:	45 mm, 55 mm, 60 mm, 65 mm, 70 mm, 80 mm Sonderstärken auf Anfrage möglich
Breite Platten:	500 mm, 650 mm, 800 mm, 1250 mm Sonderbreite auf Anfrage
Breite Kanteln:	80 mm, 90 mm, 100 mm, 120 mm, 140 mm, 160 mm, 180 mm, 200 mm Sonderbreiten auf Anfrage möglich
Länge:	2250 mm, 3300 mm, 4300 mm, 5300 mm Sonderlängen bis 6000 mm möglich
Verleimart:	einfach stehend verleimt mehrfachverleimt (2-, 3-, 4-fach)
Ausführung:	keilgezinkt keilgezinkt mit durchlaufender Kantenlamelle mit durchlaufenden Lamellen

Lamellenbreite:	keilgezinkt: 20–27 mm keilgezinkt mit durchlaufender Kantenlamelle: 20–27 mm mit durchlaufenden Lamellen: 46–51 mm
Qualitäten:	A/A hochwertigste Sortierung für sichtbaren Einsatz splintfrei, gesunde Äste bis 5 mm erlaubt B/B Streichware Splint, Einläufe und Kern erlaubt, gesunde Äste bis 5 mm erlaubt
Zertifizierung:	FSC auf Anfrage
Verleimung:	D4
Oberfläche:	geschliffen Korn 80
Holzfeuchte:	8–10 %