



① Furnier

② Trägerdecklage
(keilgezinkt)

③ Mittellage
(keilgezinkt)

ENGINEERING

ENGINEERING **ECO TEC**

Decklagenstärke 3,6 mm (inkl. Furnier)

Die ECO TEC ist ein effizienter und klar positionierter Generalist. Gefertigt mit einem Kern aus massivem, formaldehydfreiem Vollholz, eignet sie sich mit ihrem Fokus auf lange Längen ideal für große Flächen zu attraktiven Preisen. Technisch absolut ausgereift, die Oberfläche mit einem hochwertigen Furnier veredelt und durchgängig aus Laubholz ist sie die Lösung für hochwertigen Objektbau.

Eigenschaften

Sortierung	A/B
Lamellenbreite	fallend
Plattenaufbau	3,6 mm (massive Decklage inkl. 0,6 mm Oberflächenfurnier) 12,8 mm (Mittellage kann Splint enthalten) 3,6 mm (massive Decklage inkl. 0,6 mm Oberflächenfurnier)
Stärke	20 mm
Standardbreite	ca. 1220 mm
Verleimung	formaldehydfrei D3
Holzfeuchte	8 %; ± 2 %
Oberfläche	geschliffen mit Korn 150
Kanten	sägerau
Längen	
	2400 2600 2800 3000
Eiche	● ● ● ●
Nuss ohne Splint	● ● ● ●

● Standard

○ auf Anfrage