

Massivholzplatten Euro Rustikaleiche

Massivholzplatten Euro Rustikaleiche







Euro Rustikaleiche select (A/B) mit durchgehenden Lamellen

A-Seite Homogenes Plattenbild durch

Farbkamerasortierung

gesunde Äste, schwarze Äste und Punktäste

ohne Häufigkeitsangabe erlaubt

Risse und Spiegel zulässig

offene Stellen zulässig, nicht gekittet

vereinzelt minimaler Kantensplint zulässig

B-Seite Farbabweichungen der Einzellamellen zulässig

vereinzelt auftretende Risse zulässig

Risse, Splint und Spiegel zulässig offene Stellen zulässig, nicht gekittet

vereinzelt auftretender Wurmstich zulässig

vereinzelt auftretende Kernröhre zulässig

Euro Rustikaleiche select (A/B) mit keilverzinkten Lamellen (nur auf Anfrage)

Homogenes Plattenbild durch A-Seite

Farbkamerasortierung

gesunde Äste, schwarze Äste und Punktäste

ohne Häufigkeitsangabe erlaubt

vereinzelt auftretende Punktäste und

Noppen zulässig

vereinzelt Spiegel zulässig, offene Stellen

zulässig, nicht gekittet

vereinzelt minimaler Kantensplint zulässig

B-Seite

Farbabweichungen der Einzellamellen zulässig

vereinzelt auftretende Risse zulässig

Splint und Spiegel zulässig

offene Stellen zulässig, nicht gekittet

vereinzelt auftretender Wurmstich zulässig

vereinzelt auftretender Rindeneinwuchs

zulässig

Technische Eigenschaften

Formaldehydfrei mit Weißleim Verleimung

nach DIN EN 204

Verleimung Standard D3 nach DIN EN 204

mit Weißleim

Verleimung D4 nach DIN EN 204 auf Anfrage

Bei Mehrfachverleimung saubere geschlossene Flächenverklebung

Keilzinkung Geschlossener Zinkenstoß in der Fläche

nicht sichtbar

Abgesetzter Randzinken

Holzfeuchte 8 % +/- 2 %

Oberfläche Geschliffen mit Korn 80

Lamellenhreite

bei durchgehender Lamelle:

46-52 mm einheitlich in der Platte

bei keilverzinkter Lamelle:

40-70 mm einheitlich in der Platte

