








## SEITLICHE KÜRZBARKEIT - RACCOURCIR LATÉRALE

GILT NUR FÜR LAGERTÜREN - N'EST VALABLE QUE POUR LES PANNEAUX DE PORTES DE STOCK

| Türtyp /<br>Typ de porte                                                                                                                                                                                                  | Verarbeitung / Usinage                                                                                                                     |                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                           | stumpf / affleure                                                                                                                          | Einfachfalz / simple battue                                                                                                                | Doppelfalz / double battue                                                                                                                  |
| <b>Nova</b><br>Nova Pur FSC zertifiziert                                                                                                                                                                                  | <br>mind. 20<br>max. kürzbar<br>max. raccourcible 17 mm | <br>mind. 30<br>max. kürzbar<br>max. raccourcible 7 mm  |                                                                                                                                             |
| <b>dB Plus</b><br>Maxima                                                                                                                                                                                                  | <br>mind. 25<br>max. kürzbar<br>max. raccourcible 12 mm | <br>mind. 30<br>max. kürzbar<br>max. raccourcible 7 mm  |                                                                                                                                             |
| <b>Confort 51</b><br><b>Confort Alu 51</b><br><b>Confort 59</b><br><b>Confort Alu 59</b><br><b>AluTop Plus</b><br><b>Prestige</b><br><b>Prestige Alu</b><br><b>Urbanum</b><br><b>ClimaTop Eco</b><br><b>ClimaTop Plus</b> | <br>mind. 40<br>max. kürzbar<br>max. raccourcible 15 mm | <br>mind. 45<br>max. kürzbar<br>max. raccourcible 10 mm | <br>mind. 50<br>max. kürzbar<br>max. raccourcible 5 mm |

